

Descrizione Prodotto

Universal Primer è un collante trasparente a base di resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa, pronto all'uso, formulato per migliorare l'adesione su diversi supporti.

Il prodotto si presenta come un liquido a bassa viscosità ed è specificamente studiato per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso, oltre che come primer di preparazione su superfici cementizie prima dell'applicazione di prodotti a base gesso o cementizi.

È indicato anche per il fissaggio di graniglia ceramizzata e ardesia su membrane bituminose e tegole bituminose. **Rappresenta il fondo ideale prima della posa di guaine liquide acriliche.**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido a bassa viscosità
Peso specifico	$0,9 \pm 0,07 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo secco	$25 \pm 1 \%$
Viscosità a 23°C (Brookfield RVT – 20 giri/min – girante n.5)	$2000 \pm 1000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Contenuto COV (D.Lgs. 161/2006)	30 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto	0,5 g/l di prodotto pronto all'uso
Essiccazione superficiale	15 minuti
Essiccazione al tatto	30 minuti
Essiccazione apparente completa	1 ora
Temperatura di conservazione	$+5^\circ\text{C} \div +30^\circ\text{C}$
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi

Modalità d'uso

Universal Primer è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

Il consumo varia in funzione della porosità e regolarità del supporto ed è indicativamente compreso tra 150 e 300 g/m².

I tempi di asciugatura sono rapidi: circa 15 minuti in superficie, 30 minuti al tatto e 1 ora per l'essiccazione apparente completa (a 23°C e 50% U.R.).

Il supporto deve essere asciutto, pulito ed esente da:

- Polvere
- Parti friabili
- Oli e grassi
- Residui di pitture
- Oli disarmanti o sostanze antiaderenti

Applicare il prodotto uniformemente su tutta la superficie mediante rullo, pennello o spruzzo airless.

È necessario verificare che il supporto o il materiale da applicare presenti un adeguato indice di assorbimento, in modo da consentire la corretta essiccazione dell'adesivo.

Il consumo deve essere calibrato in base alla natura del supporto e al grado di assorbimento.

Avvertenze

Non applicare con temperature inferiori a +5°C.

Applicare esclusivamente su sottofondi asciutti, puliti e privi di sostanze che possano compromettere l'adesione.

Si consiglia, in caso di dubbi, di effettuare prove preliminari o richiedere il supporto tecnico prima dell'impiego.

Le informazioni tecniche possono essere soggette a variazioni da parte del produttore senza preavviso

Questa scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Verificare che la scheda tecnica sia l'ultima versione attualmente disponibile. I dati riportati nella stessa corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Dai dati riportati nella presente scheda tecnica non possono derivare nostre responsabilità o rivalsa. Le indicazioni sulla tipologia d'utilizzo del prodotto sono generali. Il prodotto è destinato ad un uso professionale, l'utilizzatore dovrà verificare e stabilire se il prodotto è idoneo o meno allo specifico impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità dovuta all'utilizzo dello stesso. InDiCo S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la confezione unitaria del prodotto senza preavviso